

2W系列两位两通零压差启动(常闭型)电磁阀



型号规格表

常规订货型号 以下表中工作电压: AC220V/DC24V DN15-50是塑封线圈 密封材料: NBR	接管螺纹 G	流量通径 mm	CV 值	工作压差 (bar)								最大流体温度	密封材料	线圈绝缘等级	功率	
				最小	最大						VA 220V				W 24V	
					空气 瓦斯		水 热水 液体		轻油 ≤20CST							
					AC	DC	AC	DC	AC	DC						
铜阀体																
2W-160-10	3/8"	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	18	15	
2W-160-15	1/2"	16	4.8	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	18	15	
2W-200-20	3/4"	20	7.6	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	18	15	
2W-250-25	1"	25	12	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	18	15	
2W-350-35	1 1/4"	35	24	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	20	24	
2W-400-40	1 1/2"	40	29	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	20	24	
2W-500-50	2"	50	48	0	10	6	10	6	7	4	80	N	H	20	24	

余姚市振兴流量仪表厂

地址: 浙江省余姚市阳明科技园区兴业路20号

电话: 0574-62503885 62503886

传真: 0574-62503882

邮编: 315400

http://www.flowmeter.cc

电磁阀网站 http://www.solevalve.com

E-mail: info@solevalve.com